

調整方式	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式
シリーズ名	FPD-1012 シリーズ*	FA-1212 シリーズ*	FA-1010 シリーズ*	FA-1215 シリーズ*	FA-0805 シリーズ*
外観					
オリフィス方式	単孔オリフィス方式	ベローフラムシール方式	溝オリフィス方式	溝オリフィス方式	単孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	1	0.2~1.0	0.98~3.23	7.84~11.7	0.39~0.68
ストローク[mm]	12	12	10	15	5
等価質量[kgf]	3~15	1.5~10	10~20	30~40	3~5
衝突速度範囲[m/s]	0.1~1.0	0.1~1.0	0.1~1	0.1~1.5	0.3~1
使用温度範囲[℃]	-	-10~+50℃	-10~+50℃	-10~+50℃	-5~+70℃
詳細ページ	FPD-1012. pdf	FA-1212. pdf	FA-1010. pdf	FA-1215. pdf	FA-0805. pdf
図面データ	FPD-1012. dxf	FA-1212. dxf	FA-1010. dxf	FA-1215. dxf	FA-0805. dxf

調整方式	固定式	固定式	固定式	調整式	調整式
シリーズ名	FA-1005 シリーズ*	FA-1008 シリーズ*	FA-1210 シリーズ*	FA-0806	FA/FWM-1008
外観					
オリフィス方式	単孔オリフィス方式	単孔オリフィス方式	単孔オリフィス方式	単孔オリフィス方式	多孔・単孔・多孔変則
吸収エネルギー[J]	0.68~0.98	0.98~1.47	1.96~2.45	1.4	1.47~1.76
ストローク[mm]	5	8	10	6	8
等価質量[kgf]	5~8	7~10	15~30	15	2.5~10
衝突速度範囲[m/s]	0.3~1	0.3~1	0.3~1	0.3~2	0.3~3
使用温度範囲[℃]	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃
詳細ページ	FA-1005. pdf	FA-1008. pdf	FA-1210. pdf	FA-0806. pdf	FA-FWM-1008. pdf

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

<http://www.hs889.com> E-mail:hs-889@163.com

図面データ	FA-1005.dxf	FA-1008.dxf	FA-1210.dxf	FA-0806.dxf	FA-FWM-1008.dxf
調整方式	調整式	調整式	調整式	調整式	調整式
シリーズ名	FA/FWM-1210	FA/FWM-1410	FA/FWM-1612	FA/FWM-2016	FA-2016E
外観					
オリフィス方式	多孔・単孔・多孔変則	多孔・単孔・多孔変則	多孔・単孔・多孔変則	多孔・単孔・多孔変則	多孔・単孔・多孔変則
吸収エネルギー[J]	2.94～4.9	3.92～5.88	9.8	29.4	35
ストローク[mm]	10	10	12	16	16
等価質量[kgf]	4～30	4.5～35	10～50	120～300	120～300
衝突速度範囲[m/s]	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3
使用温度範囲[℃]	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃
詳細ページ	FA-FWM-1210.pdf	FA-FWM-1410.pdf	FA-FWM-1612.pdf	FA-FWM-2016.pdf	FA-2016E.pdf
図面データ	FA-FWM-1210.dxf	FA-FWM-1410.dxf	FA-FWM-1612.dxf	FA-FWM-2016.dxf	FA-2016E.dxf

調整方式	調整式	調整式	調整式	調整式	調整式
シリーズ名	FA/FWM-2530	FA/FWM-2540	FA/FWM-2725	FA/FWM-3035	FA-3625A
外観					
オリフィス方式	多孔・単孔・多孔変則	多孔・単孔・多孔変則	多孔・単孔・多孔変則	多孔・単孔・多孔変則	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	49	63.7	79.3	196	200
ストローク[mm]	30	40	25	35	25

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

http://www.hs889.com E-mail:hs-889@163.com

等価質量[kgf]	150～400	200～500	300～650	700～1300	700～2000
衝突速度範囲[m/s]	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3
使用温度範囲[℃]	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃
詳細ページ	FA-FWM-2530. pdf	FA-FWM-2540. pdf	FA-FWM-2725. pdf	FA-FWM-3035. pdf	FA-3625A. pdf
図面データ	FA-FWM-2530. dxf	FA-FWM-2540. dxf	FA-FWM-2725. dxf	FA-FWM-3035. dxf	FA-3625A. dxf

調整方式	調整式	調整式	調整式	調整式	調整式
シリーズ名	FA/FWM-3650	FA-42	FA/FWM-4250	FA/FWM-4280	FA-2016EA
外観					
オリフィス方式	多孔・単孔・多孔変則	多孔オリフィス方式	多孔・多孔変則	多孔・多孔変則	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	392	260～780	441	720	25.4
ストローク[mm]	50	25～75	50	80	16
等価質量[kgf]	1400～2700	3400～9700	390～3500	640～5500	200
衝突速度範囲[m/s]	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.15～3
使用温度範囲[℃]	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃
詳細ページ	FA-FWM-3650. pdf	FA-42. pdf	FA-FWM-4250. pdf	FA-FWM-4280. pdf	FA-2016EA. pdf
図面データ	FA-FWM-3650. dxf	FA-42. dxf	FA-FWM-4250. dxf	FA-FWM-4280. dxf	FA-2016EA. dxf

調整方式	調整式	調整式	調整式	調整式	調整式
シリーズ名	FA-2725FA	FA-S シリーズ (タフスチール仕様)	FWM-S シリーズ (タフスチール仕様)	FA-L シリーズ (耐ケラント仕様)	FWM-L シリーズ (耐ケラント仕様)

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

<http://www.hs889.com> E-mail:hs-889@163.com

外観					
オリフィス方式	多孔オリフィス方式	単孔・多孔オリフィス	多孔変則オリフィス	単孔・多孔オリフィス	多孔変則オリフィス
吸収エネルギー[J]	79.3	－	－	－	－
ストローク[mm]	25	－	－	－	－
等価質量[kgf]	500	－	－	－	－
衝突速度範囲[m/s]	0.15～3.0	－	－	－	－
使用温度範囲[℃]	-5～+70℃	－	－	－	－
詳細ページ	FA-2725FA. pdf	FA-S. pdf	FWM-S. pdf	FA-L. pdf	FWM-L. pdf
図面データ	FA-2725FA. dxf	FA-S. dxf	FWM-S. dxf	FA-L. dxf	FWM-L. dxf

調整方式	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式
シリーズ名	FK-0404 シリーズ*	FK-0604 シリーズ*	FK-1008 シリーズ*	FK-1210 シリーズ*	FK-1412 シリーズ*
外観					
オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	0.1～0.3	0.1～0.5	2.94	6.86	9.8
ストローク[mm]	4	4	8	10	12
等価質量[kgf]	1～3	1～3	2.5～20	6～50	8～75
衝突速度範囲[m/s]	0.3～1	0.3～1	0.3～3	0.3～3	0.3～3
使用温度範囲[℃]	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃
詳細ページ	FK-0404. pdf	FK-0604. pdf	FK-1008. pdf	FK-1210. pdf	FK-1412. pdf
図面データ	FK-0404. dxf	FK-0604. dxf	FK-1008. dxf	FK-1210. dxf	FK-1412. dxf

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

http://www.hs889.com E-mail:hs-889@163.com

調整方式	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式
シリーズ名	FK-1417 シリーズ*	FK-1612 シリーズ*	FK-2016 シリーズ*	FK-2022 シリーズ*	FK-2050 シリーズ*
外観					
オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	14.7	14.7	29.4	44.1	98
ストローク[mm]	17	12	16	22	50
等価質量[kgf]	13~110	13~110	25~230	15~73	8~30
衝突速度範囲[m/s]	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3
使用温度範囲[℃]	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃
詳細ページ	FK-1417. pdf	FK-1612. pdf	FK-2016. pdf	FK-2022. pdf	FK-2050. pdf
図面データ	FK-1417. dxf	FK-1612. dxf	FK-2016. dxf	FK-2022. dxf	FK-2050. dxf

調整方式	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式
シリーズ名	FK-2530 シリーズ*	FK-2540 シリーズ*	FK-2550 シリーズ*	FK-2725 シリーズ*	FK-3035 シリーズ*
外観					
オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	88.2	117	147	79	196
ストローク[mm]	30	40	50	25	35
等価質量[kgf]	75~390	30~480	30~100	47~420	173~1560

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

http://www.hs889.com E-mail:hs-889@163.com

衝突速度範囲[m/s]	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3
使用温度範囲[℃]	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃
詳細ページ	FK-2530. pdf	FK-2540. pdf	FK-2550. pdf	FK-2725. pdf	FK-3035. pdf
図面データ	FK-2530. dxf	FK-2540. dxf	FK-2550. dxf	FK-2725. dxf	FK-3035. dxf


調整方式	固定式	固定式	調整式	調整式	調整式
シリーズ名	FK-3625 シリ-ス*	FK-3650 シリ-ス*	FL-1214	FL-1417	FL-1620
外観					
オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	150～200	392	5.4	14.7	17.6
ストローク[mm]	25	50	14	17	20
等価質量[kgf]	150～800	306～3137	30	50	60
衝突速度範囲[m/s]	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3	0.3～3
使用温度範囲[℃]	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃	-5～+70℃
詳細ページ	FK-3625. pdf	FK-3650. pdf	FL-1214. pdf	FL-1417. pdf	FL-1620. pdf
図面データ	FK-3625. dxf	FK-3650. dxf	FL-1214. dxf	FL-1417. dxf	FL-1620. dxf

調整方式	固定式	固定式	固定式	固定式	調整式
シリーズ名	FW-1212	FW-1616	FW-2025	FW-2530	FS-2006

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

http://www.hs889.com E-mail:hs-889@163.com

外観					
オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	単孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	4.9	13.7	39.2	62.7	7.8
ストローク[mm]	12	16	25	30	6
等価質量[kgf]	39	30	87	140	60
衝突速度範囲[m/s]	0.3~1	0.3~1	0.3~1	0.3~1	0.3~1
使用温度範囲[℃]	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃
詳細ページ	FW-1212. pdf	FW-1616. pdf	FW-2025. pdf	FW-2530. pdf	FS-2006. pdf
図面データ	FW-1212. dxf	FW-1616. dxf	FW-2025. dxf	FW-2530. dxf	FS-2006. dxf

調整方式	調整式	調整式	固定式	固定式	固定式
シリーズ名	FS-2506	FS-2706	FV-2008	FV-2508	FV-2708
外観					
オリフィス方式	単孔オリフィス方式	単孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	11.7	15.6	8.8	13.7	19.6
ストローク[mm]	6	6	8	8	8
等価質量[kgf]	90	120	70	110	150
衝突速度範囲[m/s]	0.3~1	0.3~1	0.3~1	0.3~1	0.3~1
使用温度範囲[℃]	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃
詳細ページ	FS-2506. pdf	FS-2706. pdf	FV-2008. pdf	FV-2508. pdf	FV-2708. pdf
図面データ	FS-2506. dxf	FS-2706. dxf	FV-2008. dxf	FV-2508. dxf	FV-2708. dxf

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

http://www.hs889.com E-mail:hs-889@163.com

調整方式	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式
シリーズ名	FED-2010	FED-3020	FSB-1205	FSB-1407	FSB-1609
外観					
オリフィス方式	溝オリフィス方式	溝オリフィス方式	単孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式	多孔オリフィス方式
吸収エネルギー[J]	19.6	98	0.68	2.5	6
ストローク[mm]	10	20	5	7	9
等価質量[kgf]	30	140	5	20	50
衝突速度範囲[m/s]	0.5~2	0.5~2	0.3~1.0	0.3~1.0	0.3~1.0
使用温度範囲[℃]	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃	-5~+70℃
詳細ページ	 FED-2010. pdf	 FED-3020. pdf	 FSB-1205. pdf	 FSB-1407. pdf	 FSB-1609. pdf
図面データ	 FED-2010. dxf	 FED-3020. dxf	 FSB-1205. dxf	 FSB-1407. dxf	 FSB-1609. dxf

宏盛国际发展有限公司

TEL: 0512-55177726 55177728 FAX: 0512-55177725

<http://www.hs889.com> E-mail:hs-889@163.com