

## 防水型微动开关 SLD7 系列 (IP67 防水型)

### 规格

操作速度	0.01mm-1m/sec
额定电流/电压	5A/10A/15A, 1/2HP 250VAC
操作频率	机械 600 ops/min; 电气 60 ops/min
寿命	机械 10,000,000 (operations) 电气 500,000 (operations)
环境温度	-40~+85°C 不结冰
耐压值	同级端子间1000VAC 50/60Hz 1分钟 端子对地或对无载金属间2000VAC 50/60Hz 1分钟
绝缘电阻	>100MΩ@500V DC
接点电阻	<15mΩ (initial value)
保护等级	IP67

### 选型指南

SLD71	00	-	C	-	10	
	执行机构类型					
	00: 柱塞		空白: 直接出线		5: 5A/250VAC	
	40: 杠杆		C: 电缆出线		10: 10A/250VAC	加长线/电缆信息
					15: 15A/250VAC	

### 安装尺寸 单位:mm

<p><b>SLD7140</b></p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OFmax 0.6N</li> <li>• RFmin 0.2N</li> <li>• PTmax 3mm</li> <li>• OTmin 4mm</li> <li>• MDmax 0.3~1mm</li> <li>• OP 22.3±1mm</li> </ul>	<p><b>SLD7100</b></p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OFmax 4N</li> <li>• RFmin 1N</li> <li>• PTmax 1mm</li> <li>• OTmin 1mm</li> <li>• MDmax 0.3mm</li> <li>• OP 17.3±0.5mm</li> </ul>
<p><b>SLD7140 -C</b></p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OFmax 0.6N</li> <li>• RFmin 0.2N</li> <li>• PTmax 3mm</li> <li>• OTmin 4mm</li> <li>• MDmax 0.3~1mm</li> <li>• OP 22.3±1mm</li> </ul>	<p><b>SLD7100 -C</b></p> <p>动作特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OFmax 4N</li> <li>• RFmin 1N</li> <li>• PTmax 1mm</li> <li>• OTmin 1mm</li> <li>• MDmax 0.3mm</li> <li>• OP 17.3±0.5mm</li> </ul>