

## 通用型微动开关 S13 系列

### 特点

多个电流负载指标  
有众多不同的触发头  
3种触点形式  
超长寿命弹簧动作机构  
根据客户需要可提供150和200度使用开关  
(仅限于几个型号, 请和工厂联系)

### 动作特性定义

OF 动作力	PT 动作行程 (预行程)
RF 复位力	MD 距差
OT 超行程	OP 动作位置
TT 总行程	

### 规格

#### 电气参数

电气等级	15A, 125/250VAC; 3/4HP, 125VAC 1-1/2HP, 250VAC
环境温度	105°C Std. (可选150°C 或 200 °C)
可燃性等级	UL94-V0

#### 材料

外壳:	通用酚醛
动作按钮:	热塑性尼龙
公共端子:	黄铜
常开常闭端子:	黄铜
动叶片:	黄铜
弹簧:	不锈钢
动作辅助配件:	冷轧钢板 (镀镍)
滚轮:	不锈钢
触点:	银氧化镉

### 安装尺寸 单位: mm

<p><b>S-13E</b> 动作特性 OF(Max): 425g PT(Max): 1.27mm(0.050inch)OT(Min): 2.54mm(0.100inch) MD(Max): 0.38mm(0.015inch) OP: 7.24±0.51mm(0.285±0.020inch)</p>	<p><b>S-13H</b> 动作特性 OF(Max): 100g PT(Max): 6.35mm(0.250inch) OT(Min): 4.75mm(0.187inch) MD(Max): 2.36mm(0.093inch) OP: 7.93±1.57mm(0.312±0.062inch)</p>
<p><b>S-13J</b> 动作特性 OF(Max): 425g PT(Max): 1.27mm(0.050inch) OT(Min): 2.74mm(0.108inch) MD(Max): 0.38mm(0.015inch) OP: 17.02±0.76mm(0.670±0.030inch)</p>	<p><b>S-13K</b> 动作特性 OF(Max): 100g PT(Max): 6.35mm(0.250inch) OT(Min): 4.75mm(0.187inch) MD(Max): 2.36mm(0.093inch) OP: 18.24±1.57mm(0.718±0.062inch)</p>
<p><b>S-13M</b> 动作特性 OF(Max): 425g PT(Max): 1.27mm(0.050inch) OT(Min): 5.54mm(0.218inch) MD(Max): 0.38mm(0.015inch) OP: 20.63±0.76mm(0.812±0.030inch)</p>	<p>注: 根据客户需要可提供 SPST 1NO 或 SPST 1NC 的开关, 请在型号后相应加上 "1" 或 "2"</p> <p>例: S-13E1 为 SPST 1NO S-13H2 为 SPST 1NC</p>